

ACK4

Attuatore a catena
Forza di spinta 300 N
Corsa max 400 mm regolabile



DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Attuatore elettrico Topp modello ACK4 con catena articolata doppia maglia in acciaio INOX, contenuta in apposito involucro di alluminio pressofuso e verniciato a polveri epossidiche, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento 230 V 50 Hz, oppure, in alternativa, a 24 V c.c. Carico massimo applicabile 300 N. Corsa max di 400 mm con regolazione della corsa in 7 posizioni (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm) per mezzo di apposita manopola regolatrice. Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione utente montaggio errato. Su richiesta, disponibile versione predisposta per la centrale di sincronizzazione USA2, per il funzionamento simultaneo di 2 attuatori installati su un unico serramento. Grado di protezione dispositivi elettrici IP55. Apparecchio marcato CE e conforme alla direttiva: EN 12101-2 per sistemi evacuazione fumo e calore (solo versione 24V).



CARATTERISTICHE TECNICHE

ACK4 230V

ACK4 24V

Tensione di alimentazione:	230V ~ 50Hz	24V c.c.
Carico massimo applicabile in spinta		300 N
Carico massimo applicabile in trazione		300 N
Corse	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm	
Assorbimento	0,32 A	1,35 A
Velocità di traslazione a vuoto	27 mm/s	17 mm/s
Durata della corsa a vuoto	15 s	23 s
Doppio isolamento elettrico	si	-
Tipo servizio	S2 di 2 min	S2 di 3 min
Temperatura di funzionamento		- 5°C + 50°C
Grado di protezione dispositivi elettrici		IP 55
Regolazione dell'attacco all'infisso		10 mm
Collegamento in parallelo di 2 o piu attuatori		si
Collegamento di 2 ACK4 sulla stessa finestra*		solo con centrale USA2
Controllo di posizione della catena		si
Fine corsa		encoder
Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione a utente di montaggio errato		si
Dimensioni	288,5x83x47,8 mm	
Peso ** apparecchio installato	1,9 kg	

* interasse minimo tra i due attuatori: 1500 mm

** il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti